



FICHA TÉCNICA

1001™ LUBRICANTE MULTI-USO

El rociador 1001™ de Whitmore es un lubricante penetrante multi-uso en un empaque de no aerosol fácil de usar.

Diseñado para una gran variedad de usos, 1001™ de Whitmore se puede usar en cuerdas de alambre, cables, cadenas, resortes y en la mayoría de las aplicaciones de mantenimiento general.

1001™ de Whitmore es un excelente penetrante que afloja tuercas y pernos oxidados o corroídos, dejando una capa delgada de aceite protector para prevenir la oxidación de metal adicional.

El diseño único de empaque de 1001™ permite que el producto sea rociado en cualquier posición, haciéndolo la opción ideal para lugares de difícil acceso.

Formulado con aditivos respetuosos con el medio ambiente, 1001™ no contiene propelentes, no es inflamable, no es corrosivo y está clasificado como TCLP-seguro.

BENEFICIOS:

- **CORROSIÓN INHIBIDA** – protege contra oxidación y corrosión.
- **DESPLAZA LA HUMEDAD** – deja una capa protectora de aceite ligero.
- **PENETRA Y LUBRICA** – minimiza la rotura de pernos y el pelado de roscas.
- **PROTEGE CONTRA EL DESGASTE** – prolonga la vida útil de las piezas.

APLICACIONES:

El lubricante multi-uso 1001™ es un aceite penetrante, ligero y multi-uso que es ideal para aplicaciones de mantenimiento general como cadenas, cuerdas de alambre, cables, aflojar tuercas y pernos oxidados o corroídos, detener chillidos y lubricar pasadores, válvulas y bisagras.

ASTM #		CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
	Grado ISO	32
D-445	Viscosidad cinemática cSt @ 40°C cSt @ 100°C	32 6
D-2161	Viscosidad Saybolt SUS @ 100°F SUS @ 210°F	152 44
D-2270	Índice de viscosidad	100
Método Gardner	Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C)	7.32 0.879
D-92	Punto de inflamabilidad, °F (°C) Cleveland Open Cup	300 (150)
D-92	Punto de combustión, °F (°C) Cleveland Open Cup	330 (166)
D-2783	Cuatro bolas EP Punto de soldadura, kg	200
D-665	Prueba de oxidación Agua destilada Agua de mar sintética	Pasa Pasa

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación normal.

EMPAQUE

Latas de no aerosol
12 por caja

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR.
También nos puede escribir a sales@whitmores.com
O contacte al departamento de ventas en la dirección de abajo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318
Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 • www.whitmores.com

